

Varuinformationsblad

- 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget**
Produktnamn: Sterillium® classic pure **Art.Nr.** 975032, 975035 **Sid 1 av 4**
Användningsområde: Handdesinfektion

Importör/Distributör: **Ecowest AB**, Box 5370, 402 28 GÖTEBORG

Tel: 031-744 50 90, Fax: 031-744 50 99,

E-post: info@ecowest.se, Hemsida: www.ecowest.se

Tillverkare: Bode Chemie GmbH, Tel: +49-40-54 00 60

SOS-TELEFON: **112** (Begär Giftinformationscentralen)

Jourtelefon, Ecowest AB: 0708 - 40 23 23

- 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar**

Kemiskt eller generiskt namn	Farokod	EINECS-nr	CAS-nr	Riskfraser	Halt
Ämnen som ger varan dess farliga egenskaper:					
2-propanol (isopropanol)	F, Xi	200-661-7	67-63-0	R 11-36-67	25-50 %
1-propanol (n-propanol)	F, Xi	200-746-9	71-23-8	R 11-41-67	25-50 %

Andra ämnen:

Mecetronium etylsulfat (INN) 0,2%

Myristylalkohol

Glycerol

- 3. Farliga egenskaper**

Irriterande, Brandfarligt, Risk för allvarliga ögonskador. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Förvaras oåtkomligt för barn.

Förvaras åtskilt från användningskällor - Rökning förbjuden.

- 4. Första hjälpen**

Allmänna råd:

-

Inandning:

Inandas frisk luft.

Hudkontakt:

Produkten är avsedd för att användas på huden.

Kontakt med ögon:

Spola genast ögonen, med sårade ögonlock, med mycket vatten under flera minuter och kontakta läkare.

Förtäring:

Skölj ur munhålan med vatten och drick sedan ett par glas vatten. Kontakta läkare vid illamående eller besvär.

Skydd av räddningspersonal:

-

Information till läkare:

-

Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen vid Karolinska sjukhuset.

- 5. Brandbekämpningsåtgärder**

Släckmedel:

Använd CO₂, pulver eller vatten. Större bränder bekämpas med vatten eller alkoholbeständigt skum. Flampunkt 23°C. Tändningstemperatur 430°C.

Speciella risker:

-

Specifika metoder:

-

Skyddsutrustning för brandmän:

Använd skyddsutrustning enligt punkt 8.

6.	Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder: Åtgärder för att skydda miljön: Saneringsmetoder:	Använd skyddsutrustning enligt punkt 8. Tillse att frisklufttillförseln är tillräcklig. Håll åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Späd med mycket vatten. Späd med mycket vatten. Absorbera med vätskebindande material. (sand, diatomit, syrabindare, universalbindare eller sågspån.)
-----------	---	--

7.	Hantering och lagring Hantering: Tekniska åtgärder: Skyddsåtgärder: Råd för säker hantering: Lagring: Tekniska åtgärder: Lagringsvillkor: Inkompatibla (oförenliga) ämnen:	Skyddas mot värme och direkt solbestrålning. Använd skyddsutrustning enligt punkt 8. Håll skilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Undvik uppkomst av elektrostatiska urladdningar. Håll förpackningen väl försluten. Lagras i originalförpackning i normal rumstemperatur. -
-----------	---	--

8.	Begränsning av exponeringen/personligt skydd Tekniska åtgärder: Kontrollparametrar: ISOPROPANOL: n-PROPANOL: Personlig skyddsutrustning: Andningsskydd: Skyddshandskar: Ögonskydd: Skyddskläder: Hygieniska åtgärder:	Se punkt 7. NGV 150 ppm, 350 mg/m ³ ; KTV: 250 ppm, 600 mg/m ³ NGV 150 ppm, 350 mg/m ³ ; KTV: 250 ppm, 600 mg/m ³ Är inte nödvändigt. Är inte nödvändigt. Vid omfyllning rekommenderas ögonskydd. Är inte nödvändigt. Normal försiktighet skall beaktas vid hantering av kemikalier. Tvätta händerna vid pauser samt vid arbetsdagens slut.
-----------	---	--

9.	Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysikaliskt tillstånd: Färg: Lukt:	Flytande Klar Alkohol		
		<i>Värde</i>	<i>Enhet</i>	<i>Metod</i>
	pH-värde:	neutral		(konc., 20°C)
	Tillståndsförändring			
	Smältpunkt:	Ej bestämd		
	Kokpunkt / kokpunktsintervall:	Ej bestämd		
	Sönderdelningstemperatur:	-		
	Flampunkt:	23	°C	(DIN 51 755)
	Tändtemperatur:	430	°C	
	Explosionsområde:	Produkten är ej självantändande. 70 g/m ³ (20°C, DIN 51 649) Produkten är ej explosiv. Dock kan explosiva blandningar av luft/ånga-blandningar bildas.		
	Ångtryck:	6	kPa	(50°C, analog EN 12)
	Ångdensitet:	-		
	Densitet:	0,85	g/cm ³	(20°C)
	Viskositet:	-		
	Löslighet med uppgift om använda lösningsmedel: Fullt löslig i vatten.			
	Fördelningskoefficient, oktanol/vatten:	-		

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet:

Öppnad förpackning är stabil till sista förbrukningsdatum, vid lagring och hantering enligt detta varuinformationsblad.

Förhållande som skall undvikas:

Stark värme och solbestrålning.

Material som skall undvikas:

Inga kända material.

Farliga nedbrytningsprodukter:

Inga farliga nedbrytningsprodukter kända.

11. Toxikologisk information

Akut toxicitet:

STERILLIUM CLASSIC PURE:

LD50 (14 dagar, oralt, råttor): 13 260 mg/kg

Lokala effekter:

Verkar ej retande på huden. Starkt retande effekt på ögat med risk för allvarliga skador.

Sensibilisering:

Inga kända fall av sensibilisering.

Kronisk toxicitet:

-

Långtidseffekter:

Inga kända effekter.

12. Ekologisk information

Ekotoxicitet: Produkten är av Tysk vattenfarlighetsklass WGK 1. Tillse att större mängder av koncentrerad produkt ej når vattendrag, avloppssystem eller grundvatten.

STERILLIUM CLASSIC PURE: Biologiskt lätt nedbrytbar.

2-PROPANOL: Är lättnedbrytbar, inte potentiellt bioackumulerbar och har ringa eller ingen giftighet för vattenlevande organismer. Bedömd som icke miljöfarlig.

1-PROPANOL: Är lättnedbrytbar och har ringa eller ingen giftighet för vattenlevande organismer. Bedömd som icke miljöfarlig.

Ekologisk information på övriga ingående komponenter finns ej tillgängliga. Ovanstående data bygger på leverantörsuppgifter, litteraturstudier, information från Kemikalieinspektionen samt handboken Bra kemval.

13. Avfallshantering

Rester som blir avfall:

Spill och avfall skall hanteras som farligt avfall. Se Avfallsförordningen (SFS 2001:1063).

Förorenade förpackningar:

Väl tömda förpackningar skall rengöras med vatten och i möjligaste mån recirkuleras eller återvinnas.

Ecowest AB är ansluten till Reparegistret AB.

Avfallshanteringen måste alltid ske i enlighet med de lokala renhållningsbestämmelserna

14. Transportinformation

Internationella regler:

UN-Nr:

1987

*"ALKOHOLER BRANDFARLIGA, N.O.S.**FLAMPUNKT 23°C. INNEHÅLLER ISOPROPANOL, OCH N-PROPANOL."*

Land:

ADR:

3, III

Farlighetsnummer:

30

Vattenvägar i inlandet:

ADNR:

Uppgift saknas.

Sjö:

IMDG:

3.3

(EMS 3-06, MFAG 305, FPG III, Sida 3303)

Luft:

IACO:

3 (FPG III, PI 309, Y 309/310, Anm: A3)

Frimängder:

I kvantiteter om högst 5 liter per inneremballage och högst 45 liter per kolli.

Varningsetiketter:

Kollin ska vara tydligt och varaktigt märkta med UN-nummer och med etikett nr 3.

Stat. nummer:

38.08.40.90

15. Gällande föreskrifter

Klassificering:

Xi Irriterande

Riskfraser:

R 10 Brandfarligt.**R 41** Risk för allvarliga ögonskador.

Skyddsfraser:

S 2 Förvaras oåtkomligt för barn.**S 16** Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.**S 26** Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.**S 46** Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Övriga bestämmelser:

AFS 2005:17 HYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN
OCH ÅTGÄRDER MOT LUFTFÖRORENINGAR**16. Annan information**

Använda R-fraser under punkt 2:

R 11 Mycket brandfarligt**R 36** Irriterar ögonen**R 41** Risk för allvarliga ögonskador**R 67** Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Produkten är bedömd, klassificerad och märkt av Bode Chemie GmbH och Ecowest AB enligt gällande föreskrifter och råd. Detta varuinformationsblad är utformat enligt Kemikalieinspektionens gällande föreskrifter.

Ni kan som registrerad användare hämta datablad och varuinformationsblad på vår hemsida
www.ecowest.se

OBS!

Fakta som angivits i denna varuinformation är vad vi känner till vid tryckningstillfället. Det är viktigt att de angivna råden för lagring, bearbetning, transport och avfallshantering följes. Denna varuinformation kan inte användas till andra produkter. Den på detta varuinformationsblad redovisade produkten skall inte spädas, blandas eller på annat sätt bearbetas med någon produkt utan att man följer varuinformationsbladet, såvida det inte uttryckligen finns något annat som kan ge anledning till detta.

*Utgiven: 060322**Ändrad:**Orsak till ändring:*