



SÄKERHETSATABLAD

1 (4)

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn:	Sterisol Handdesinfektion	Datum:	2003-09-01
		Ersätter:	2002-06-18
Funktion/Användningsområde:	Handdesinfektion		
Produktkod:	Art nr: 4104, 4105, 4120, 7000		
Leverantör:	Sterisol AB Box 149 592 23 Vadstena		
	Telefon:	0143- 768 68	
Kontaktperson:	Jan Eklund	Telefon:	0143 768 71
Vid nödsituation:	Kontakta Giftinformationscentralen telefon: 08- 3312 31 eller 112 Alternativt Kemiindustrins ERC telefon: 020- 996 000		

2. SAMMANSÄTTNINGSUPPGIFTER/ ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ämne	Einecs-nr	Halt i %	Symbol	R-fras
Isopropanol	200-661-7	52,6	Xi (Andreaskors) F (Brandflamma)	R-36, R-67 R-11
Aqua	231-791-2	20 - 50		
Glycerin	200-289-5	1 – 1,9		
Triethanolaminesalt of Carbomer		0,1 – 0,9		

För R-fraser i klartext se punkt 16

3. FARLIGA EGENSKAPER

F	R-10
Xi	R-36, R-67

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning:	Om yrsel och illamående inträder, sök frisk luft och vila.
Kontakt med ögonen:	Skölj rikligt med vatten
Förtäring:	Skölj munnen och drick gärna lite vatten. Uppsök läkare om större mängd förtärts.
Hudkontakt:	Produkten är avsedd att använda på hud

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Släck med pulver eller koldioxid

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/ OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Mindre spill torkas upp med fuktig trasa. Större spill samlas upp. Produkten är vattenlöslig

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering: Helpall får ej dubbelstaplas

Lagring: Produkten förvaras åtskild från antändningskällor, vid rumstemperatur. Ej under 0°C.
Produkten är lagringsbeständig i minst 30 månader.

8. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/ PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Undvik stänk i ögonen.

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Utseende:	Klar, ofärgad viskös vätska
Kokpunkt:	ca 80°C
pH:	6,7 – 7,2
Viskositet (cP):	ca 1000 cP
Densitet (g/cm ³)	0,90 – 0,92
Löslighet:	Lättlös i vatten
Flampunkt (Abel)	21° C

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Kan reagera med oxiderande ämnen

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Isopropanol	LD ₅₀ oralt råtta	2060 mg/kg
	LC ₅₀ inhalation kanin	1000 ppm/330h (6h/dygn, 5 dagar/vecka)

Inandning kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Stänk i ögonen ger sveda och verkar irriterande.

12. EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Råvaror:	På basis av tillgängliga primär data har ingående ämnen inte bedömts som miljöfarliga
----------	---

Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen enligt KIFS 2001:3

13. AVFALLSHANTERING

Förpackningsinfo:	0,7l-påsen består av ca 10g plast av typerna PE, PP och PA 1 pall 4105 (0,7l påsen) innehåller ca 75gram förpackningsmaterial/kg produkt. Tömd påse klipps itu och behandlas som vanligt avfall
-------------------	--

Ej miljöfarligt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

ADR (bil)	Begränsad mängd
Märkning:	Romb med "UN-nr 1219"
UN:	1219
Klass:	3
Förpackningsgrupp:	II
Officiell transportbenämning:	ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL), LÖSNING, 60%
IMDG (båt)	Se Ovan
EMS:	F-E, S-D
Marine Pollutant:	Nej
DGR (flyg)	Farligt gods UN-godkänd förpackning krävs.

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Hälssofarlig vara:	Ja
Symbol(er):	Xi, Andreaskors
Farobeteckning:	Irriterande
R-fras:	R-36, R-67
Märkningskategorier:	Irriterande
Miljöfarligt ämne:	Nej
Brandfarlig vara:	Ja
Farobeteckning	Brandfarlig
R-fras	R-10
Explosiv vara:	Nej
S-fras	-

16. ÖVRIG INFORMATION

Produkten är anmäld till Giftinformationscentralen och hos Kemikalieinspektionen.

Riskfraser för ingående råvaror i klartext:	R-36	Irriterar ögonen
	R-67	Ångor gör att man kan bli dåsig och omtöcknad
	R-11	Mycket brandfarligt
Senaste ändring Punkt 14		
