

Säkerhetsdatablad

Versionsdatum: 2006-01-13 Versionsnummer: 1 Utskriftsdatum: 2006-06-13

Sida: 1/5

1. Namn på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Produkt: Mountex

Artikelnummer: 00841, 00851, 00861

Anv. område: För montering av täckglas på objektglas.

Tillverkare: HistoLab Products AB

Adress: Södra Långebergsgatan 34
421 32 Västra Frölunda

E-post: mail@histolab.se

Tel: 031 709 30 30

Fax: 031 709 30 40

Utfärdare Charlotte Ruben

Nödtelefon:

2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Ämnen:	EG nr:	Cas nr:	Klass:	R-Fraser:	% vikt:
Xylen	215-535-7	1330-20-7	Xn	10,20/21,38	35-60
Etylbensen	202-849-4	100-41-4	F,Xn	11,20	10-20

För förklaring av förkortningarnas fullständiga lydelse se punkt 16.

3. Farliga egenskaper

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar huden och kan ge allergi vid hudkontakt. Undvik kontakt med ögonen.

Övriga risker:

Inandning av ångor kan ge omtöckning och höga halter kan ge medvetlöshet.

Avfettar huden, kan vid mycket omattande/långvarig kontakt tas upp genom huden. Förtäring kan ge symptom som vid inandning samt medför aspirationsrisk. Förtäring kan medföra kemisk lunginflammation.

Produkten innehåller etylbensen som av IARC (International Agency for Research on Cancer) bedömts som möjlig human-cancerogen. Produkten innehåller xylen som är giftig för vattenlevande organismer men, men bryts snabbt ner i luft och vatten.

4. Första hjälpen

Inandning: Frisk luft och vila. Sök läkare vid behov.

Hudkontakt: Tag av kontaminerade kläder. Tvätta huden noggrannt med tvål och vatten.

Förtäring: Ge ett par matskedar grädde (om små mängder förtärts). Om större mängder förtärts skall fett undvikas - ge istället vatten om en skadade är vid fullt medvetande. Sök läkare. FRAMKALLA EJ KRÄKNING!.

Ögonstänk: Skölj genast ögonen med vatten i flera minuter. Håll ögonlocken brett isär. Till sjukhus för kontroll.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Ångorna kan bilda explosiv blandning med luft. Släck med koldioxid, pulver eller skum. Av säkerhetsskäl olämpligt släckmedel: vattenstråle.

Behållare i närheten av brand skall flyttas eller kylas med spridd vattenstråle om möjligt. Använd andningsapparat som skydd mot farliga gaser/höga koncentrationer.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Använd skyddsutrustning, se punkt 8.

Stoppa läckor om det kan ske utan risk. Varna alla då frigjorda ångor kan skapa kvävande luftblandningar. Valla in utspilld vätska med sand, jord eller annat lämpligt material. Rådfråga expertis.

Om ämnet kommit ut i vattendrag, avloppsledning eller förorenat jord eller växtlighet ska räddningstjänsten underrättas.

Observera risken för antändning och explosion.

7. Hantering och lagring

Hantering: Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar och skyddskläder (se punkt 8). Arbeta vid punktutsug eller i dragskåp. Möjlighet till ögonusch skall finnas på arbetsplatsen (AFS 1999:7 9-10 §§). Se till att luftväxlingen är god. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Ångorna är tyngre än luft och kan ansamlas vid golv och i lågt belägna utrymmen.

Lagring: Förvaras åtskilt från antändningskällor - rökning förbjuden. Förvaras väl slutet på väl ventilerad plats, skyddat från värme och solljus. Förvaring av större mängd brandfarlig vätska fordrar tillstånd av kommunal nämnd (SÄIFS 1995:3).

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Vid behov, använd andnings- och ögonskydd samt skyddshandskar och skyddskläder.

Använd skyddshandskar (av t.ex. nitril eller PVA) och skyddsglasögon vid risk för direktkontakt eller stänk.

Vid otillräcklig ventilation kan helmask med gasfilter A (brun) eller andningsapparat behövas.

Rekommenderat kemskydd >8h: Polyvinylalkohol (PVA), Viton, 4H, Barricade.

Rekommenderat kemskydd 4-8h: Teflon, Responder.

Rekommenderat kemskydd < 1h: Butylgummi, Naturgummi, Neopren, Nitrilgummi, Polyeten, Polyvinylklorid.

Beakta gällande hygieniska gränsvärden för exponering enligt arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2000:3):

Luktgräns för etylbensen: 20-40 ppm (avtrubning kan ske)

Etylmetakrylat: S - Ämnet är sensibiliserande (Kan leda till allergi)

Beakta gällande hygieniska gränsvärden för:

	Nivågränsvärde:	Korttidsgränsvärde:	Takvärde:
Xylen	50 ppm, totalt: 200mg/m ³	100 ppm, totalt: 450mg/m ³	
Restriktionsgrupp H			
Etylbensen	50 ppm, totalt: 200 mg/m ³	100 ppm, totalt: 450 mg/m ³	

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Beskrivning:

Kokpunkt:	137-143 °C	Densitet:	860-880 kg/m ³	Löslig i vatten:	175 mg/l
Stelningspunkt:	°C	Expl. omr:	1-8 vol% vol %	Löslig i:	
Flampunkt	>23 °C	pH i konc:		Ångtryck:	ca 1 kPa
Tändtemp:	>500 °C	pH brukslösn:		Vid:	°C
Viskositet:	450 cPs				

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabil vid normal hantering.

Ångorna bildar explosiva blandningar med luft.

Ämnet kan reagera kraftigt med starka oxidationsmedel, t ex salpetersyra (HNO₃), svavelsyra (H₂SO₄) och med halogener.

Kan skada packningar, lackerade och målade ytor, skyddande och tätande fettbeläggningar, material av naturgummi och vissa syntetmaterial.

11. Toxikologisk information

Xylen påverkar i första hand centrala nervsystemet och resulterar i sämre balanssinne och förlängd reaktionstid. På längre sikt kan eventuellt också njurarna påverkas (glomerulonefrit) (A&H 1979:35, A&H 1981:19). Ämnet upptas i organismen via magtarmkanal, lungor och i mindre grad genom huden.

Inandning: Ångan kan leda till huvudvärk, yrsel, illamående och verkar förslöande. Vid höga halter kan reaktionsförmåga och minne försämrats samt medvetlöshet och eventuellt njurskador tillkomma. Långvarig och upprepad kontakt kan även orsaka nervositet, aptitlöshet, stickningar och domningar i armar och ben och ev. bestående nervskador.

Hudkontakt: Verkar irriterande och uttorkande (avfettande) på huden. Förorsakar rodnad, hudsprickor och vid långvarig eller upprepad kontakt eksem. Kan tas upp genom huden.

Förtäring: Kan ge kräkningar, magsmärtor och i övrigt samma symptom som vid inandning.

Ögonstänk: Ångan irriterar ögonen. Vätska i ögonen kan medföra skada. Stänk i ögonen ger stark sveda.

Lunginflammation kan tillkomma efter några timmar till ett dygn, om ämnet vid förtäring eller kräkning dragits ned i luftvägarna. Redan några milliliter i lungorna kan orsaka lunginflammation.

Värdena gäller xylen:

Förgiftning vid förtäring: LD50 Oralt råtta: 4300 mg/kg kroppsvikt.

Förgiftning vid inandning: LC50 Inhalerat råtta 4h: 6700 ppm.

Anmärkningar:

I produkten ingår etylbensen. IARC (International Agency for research on Cancer) har klassat etylbensen i klass 2B, dvs som möjligen (possibly) cancerogen för människa. Klassificeringen bygger på tillräckliga bevis från djurförsök (in halation, mus: godartade tumörer i lungor och lever. Inhalation, råtta: elakartade tumörer njure), medan bevisen/studierna är otillräckliga när det gäller människa.

För Xylen gäller:

Reproduktionsstörande/fosterskadande hos råtta.

5 mg /24h i ögat på kanin är mycket irriterande.

Förgiftning vid inandning: mus LCLow 15 g /m³.

12. Ekologisk information

För xylen med etylbensen gäller:

Giftigt för vattenlevande organismer. Kan redan vid låg koncentration och kortvarig exponering orsaka hög dödlighet eller förgiftning av flera fiskarter och andra vattenorganismer.

LC50 Fisk 96h:

2-11 mg/l Art: *Roccus saxatilis*.

8,2 mg/l *Salmo gairdneri*

13,5 mg/l *Lepomis macrochirus*

21,0 mg/l *Pimephales promelas*

EC50 *Daphnia* 48h: 1-5 mg/l

IC50 *Alger* 72h: 3-5 mg/l *Selenastrum* sp.

Bioackumulerbarhet:

BCF: 80 fisk (beräknad), 21-24 *Anguilla japonica*

Log Pow: 3,11-3,20.

Biologisk nedbrytbarhet:

BOD5/COD: ca 0.6

0,75% bryts ned på dygn BOD5/ThOD

Marin föroreningskategori: C

Anmärkningar:

Lättnedbrytbart. (OECD-test 301C)

Bidrar till fotokemisk bildning av smog.

Indirekt fotolys (OH-radikaler) halveringstid 10-19 timmar.

13. Avfallshantering

Får ej spolask ut i avloppet.

Får inte blandas med halogenerat avfall.

I företag med lämplig apparatur får avfall med lösningsmedel redestilleras till förnyad användning av lösningsmedlen, återvinningsförfarande R2.

Omfattas av Avfallsförordningen (SFS 2001:1063), utgör farligt avfall. Rådfråga lokala myndigheter vid omhändertagandet av avfall.

Utsläpp till miljön bör förhindras. Tömda engångsförpackningar lämnas till lokala återvinningscentraler eller hämtas av lokala entreprenörer förutsatt att alla risker eliminerats.

14. Transportinformation

ADR/RID:

UN-nr: 1866

ADR-etikett: 3

Transportbenämning: Hartslösning

Farornummer: 30

Klassificering: 3, III

IMDG:

Proper ship name: Resin Solution (containing xylene) **Packing group:** III

Class/division: 3

EmS no:

UN no: 1866

15. Gällande föreskrifter

Hälsosfarlig kemisk produkt:
Farobeteckning: Xn, Hälsoskadlig


Miljöfarlig kemisk produkt:
Farobeteckning: Ej märkningspliktig

Brandfarlig kemisk produkt:
Farobeteckning: -

Brandklass: 2a

Risk- och skyddsfraser:

Xn	Hälsoskadlig
R10	Brandfarligt
R20/21/22	Farlig vid inandning och hudkontakt och förtäring
R38	Irriterar huden
R43	Kan ge allergi vid hudkontakt
S25	Undvik kontakt med ögonen
S29	Töm ej i avloppet
S36/37	Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar

Farosymboler:


Hälsoskadlig

16. Annan information

Källor vid utarbetningen av ovanstående information: UNIVAR, Röhm GmbH & Co. KG; Chemische Fabrik, Kemikalieinspektionens Författningssamling 2005:5 samt Kemiska ämnen 12.0 utgiven av Prevent 2005.

I detta säkerhetsdatablad förekommer under punkt 2 följande förkortningar för klassificeringar och riskfraser.

Xn	Hälsoskadlig
F	Brandfarlig
Xi	Irriterande
R10	Brandfarligt
R11	Mycket brandfarligt
R20	Farligt vid inandning
R20/21	Farligt vid inandning och hudkontakt
R38	Irriterar huden