

3M Svenska AB
 Bollstanäsvägen 3
 191 89 Sollentuna
 Tel: 08 / 92 21 00
 Fax: 08 / 92 22 88

=====

Säkerhetsdatablad

=====

Dokument id : 08-2343-5 Utfärdande datum : 2003-12-29
 Version : 1.19 Ersätter : 2003-11-26
 Dokumentstatus: : Utfärdat

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
 I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen tel
 08-33 12 31 eller tel 112 (akutnummer).

1 - NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN

Handelsnamn
 CAVILON(TM) NO STING BARRIÄRFILM 3343E, 3344E, 3345E, 3343P

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel. 08-92 21 00,
 fax. 08-92 22 88

2 - SAMMANSÄTTNING/ÄMNEAS KLASSIFICERING

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
SKUMPLASTPENSEL	---	90 - 96
HEXAMETYLDISILOXAN	107-46-0	1 - 7
POLYFENYLMETYLSILOXAN SAMPOLYMER	73559-47-4	< 1
AKRYLAT TERPOLYMER	175283-06-4	< 1

3 - FARLIGA EGENSKAPER

Produktens huvudsakliga risk: (R11) Mycket brandfarligt.

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Spola ögonen med mycket vatten. Om symptom kvarstår, kontakta läkare.

Åtgärd vid hudkontakt: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid inandning: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid förtäring: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

3343P

CAVILON(TM) NO STING BAI

5 - ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel: Använd brandsläckare med klass B släckningsmedel (t.ex. pulver, koldioxid).

Exponeringsrisker vid brand: Tillslutna behållare som exponeras för värme vid brand kan pga ökat tryck explodera. Ångor kan förflytta sig längre sträckor längs marken eller golvet till en antändningskälla och flamma upp.

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning, inkl hjälm och friskluftsmask. Vatten kan vara otillräckligt som släckningsmedel men bör användas för att kyla ner brandexponerade behållare och ytor för att förhindra explosioner.

6 - ÅTGÄRDER VID SPILL /OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Personligt skydd: Se under andra rubriker i detta säkerhetsdatablad för information om hälsorisker, ventilation och personlig skyddsutrustning.

Tillvägagångssätt: Täck med oorganiskt absorberande material. Förslut behållaren. Evakuera oskyddad personal från farligt område. Släck alla antändningskällor. Ventilera utrymmet. Stora spill eller spill i ett slutet utrymme ska försees med mekanisk ventilation för att sprida eller suga ut ångor. Varning: En motor kan vara en antändningskälla och kan orsaka att antändbara gaser eller ångor i spillområdet kan antändas eller explodera. Samla spill. Täck spillområdet med släckningsskum. Kom ihåg att tillförsel av absorberande material inte tar bort produktens giftiga, frätande eller brandfarliga egenskaper. Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Städa upp rester med lämpligt lösningsmedel utvald av kvalificerad person. Ventilera med frisk luft. Läs och följ säkerhetsinformationen på lösningsmedlets etikett och säkerhetsdatablad. Samla ihop resterande lösningsmedelsrest. Placera i en metallbehållare. Kassera uppsamlat material så snabbt som möjligt.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

3343P

CAVILON(TM) NO STING BAI

Oförenliga ämnen /material: Förvaras åtskilt från syror. Förvaras inte i stark värme. Förvaras ej i direkt solljus. Förvara åtskilt från oxideringsmedel.

Ventilation: Förvara behållaren i väl ventilerat utrymme.

Brandförebyggande åtgärder: Extremt brandfarlig vätska och ånga. Rök ej vid hantering av detta material.

Explosionsförebyggande åtgärder: Brandfarlig vätska och ånga. Hålls åtskild från värme, gnistor, flammor och andra antändningskällor.

Hanteringsanvisningar: Håll behållaren väl tillsluten. Undvik kontakt med oxidationsmedel.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Rekommenderad ventilation: Ej tillämbart.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt.

Handskydd: ---

Andningsskydd: Under normal användning förväntas ingen betydande exponering för luftföroreningar. Andningsskydd krävs inte.

Förtäring: Förtäres ej. Förvaras oåtkomligt för barn.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Fast material; vaxliknande svamp med klar luktlös vätska

pH	ca 7
Kokpunkt /kokpunktsintervall	= 99 C
Flampunkt	= -1.11 C
Självantändbarhet	= 341 C
Explosionsgräns (låg)	= 1.1 %

3343P

CAVILON(TM) NO STING BAI

Explosionsgräns (hög)	= 5.4 %
Ångtryck	27 psia vid 55 C
Löslighet i vatten	< 0.1 %
Densitet	= 0.8 (vatten=1)
Flyktiga organiska föreningar (VOC)	= 720 g/liter
Avdunstningshastighet	< 1 (eter=1)
Viskositet	5 - 100 centipoise

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: Starka oxidationsmedel Värme Gnistor och/eller flammor

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Ögonkontakt vid användning av produkten förväntas ej orsaka nämnvärd irritation.

Effekter vid hudkontakt: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid hudkontakt.

Effekter vid inandning: Inga skadliga effekter förväntas vid inandning.

Effekter vid förtäring: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid förtäring.

12 - EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Ekotoxicitet: Ej fastställd.

Miljödata: Inte fastställt

3343P

CAVILON(TM) NO STING BAI

Miljöinformation framtagen för Europa: En försiktig bedömning tyder på att denna produkt innebär en låg risk ur miljösynpunkt eftersom användning och avfallshantering troligen inte leder till några betydande utsläpp i miljön.

Miljöinformation: --

13 - AVFALLSHANTERING

Produkt i överlåtet skick: Behandlas som farligt avfall. Farligt avfall.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till Repa och alla materialbolag. Kunder kan därför lämna våra tomma förpackningar utan kostnad. För info om närmaste lämningsställe ring 0200-880310 (företag) respektive 0200-880311 (privatpersoner). Undantag är förpackningar med symbol T+,T eller riskfras 50/53, vilka ska lämnas som farligt avfall.

14 - TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns rubriken "Transportdata" på säkerhetsdatabladets sista sida. För säkerhetsdatablad som hämtas från internet lämnas inga transportdata - Kontakta miljöavdelningen vid behov.

15 - GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Märkning

Farosymboler(1): F (mycket brandfarligt)

Riskfraser(1): (R11) Mycket brandfarligt.

Skyddsfraser(1): (S16) Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. (3M S4064) Läs säkerhetsdatablad och instruktioner i förpackningen för ytterligare skyddsinformation.

Kommentar(1): Märks ej med hänvisning till SÄIFS 1995:5, 4.8. Produktens klassificering med R11 baseras på flampunkten (-1,11 C).

16 - ÖVRIG INFORMATION

3343P

CAVILON(TM) NO STING BAI

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.