

=====

S Ä K E R H E T S D A T A B L A D

=====

Dokument nr 08-2342-7 Utfärdat : 02/04/02 Version nr: 02.09
Ersätter 04/01/01 Utskrivet : 03/06/03 Sidan 1 av 5

Frågor om säkerhetsdatabladet besvaras av 3M:s miljöavdelning.
I nödsituationer, kontakta Giftinformationscentralen tel 08-33 12 31
eller tel 112 (akutnummer).

1 - NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH LEVERANTÖREN

Handelsnamn
CAVILON(TM) NO STING BARRIÄR FILM, SPRAY 3346E

VF 53525

Leverantör: 3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna, tel. 08-92 21 00,
fax. 08-92 22 36.

2 - SAMMANSÄTTNING/ÄMNENAS KLASSIFICERING

Ingående ämnen	CAS nr	Halt %
HEXAMETYLDISILOXAN	107-46-0	90 - 98
AKRYLAT TERPOLYMER	---	2 - 8
FENYLTRIS(TRIMETYSILOXY)SILAN	2116-84-9	< 2

3 - FARLIGA EGENSKAPER

Produktens huvudsakliga risk: (R11) Mycket brandfarligt.

4 - FÖRSTA HJÄLPEN

Åtgärd vid ögonkontakt: Inget förväntat behov av första hjälpen vid ögonkontakt.

Åtgärd vid hudkontakt: Ej tillämpligt

Åtgärd vid inandning: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Åtgärd vid förtäring: Kräver ingen första hjälpen åtgärd.

Dokument nr 08-2342-7 Utfärdat : 02/04/02 Version nr: 02.09
Ersätter 04/01/01 Utskrivet : 03/06/03 Sidan 2 av 5

CAVILON(TM) NO STING BARRIÄR FILM, SPRAY 3346E

5 - ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel: Vattenspray Koldioxid Pulver Skum

Exponeringsrisker vid brand: Tillslutna behållare som exponeras för värme vid brand kan pga ökat tryck explodera. Ångor kan förflytta sig längre sträckor längs marken eller golvet till en antändningskälla och flamma upp.

Tillvägagångssätt vid släckning: Använd full skyddsutrustning, inkl hjälm och friskluftsmask.

6 - ÅTGÄRDER VID SPILL /OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Tillvägagångssätt: Släck alla antändningskällor. Samla spill. Täck med oorganiskt absorberande material. - Samla upp med verktyg som ej orsakar gnistbildning. Torka upp rester. Placera i en förslutbar behållare.

Destruktion: Se under punkt 13.

7 - HANTERING OCH LAGRING

Lagring: Förvaras i rumstemperatur.

Brandförebyggande åtgärder: Rök ej vid hantering av detta material.

Explosionsförebyggande åtgärder: Brandfarlig vätska och ånga. Hålls åtskild från värme, gnistor, flammor och andra antändningskällor.

8 - BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN /PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Rekommenderad ventilation: Använd i välventilerade utrymmen.

Ögonskydd: Undvik ögonkontakt.

Handskydd: ---

Andningsskydd: Undvik långvarig inandning av ångor.

Förtäring: Förtäres ej.

9 - FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Form, färg, lukt: Klar Nästan ingen lukt

pH

ca 7

Dokument nr 08-2342-7 Utfärdat : 02/04/02 Version nr: 02.09
Ersätter 04/01/01 Utskrivet : 03/06/03 Sidan 3 av 5

CAVILON(TM) NO STING BARRIÄR FILM, SPRAY 3346E

Kokpunkt /kokpunktsintervall	= 99 C
Flampunkt	= -1,11 C
Självantändbarhet	= 341 C
Explosionsgräns (låg)	= 1,1 %
Explosionsgräns (hög)	= 5,4 %
Ångtryck	= 30 mmHg
Löslighet i vatten	< 0,1 %
Densitet	= 0,8 (vatten=1)
Flyktiga organiska föreningar (VOC)	= 720 g/liter
Avdunstningshastighet	< 1 (eter=1)
Viskositet	5 - 100 centipoise

10 - STABILITET OCH REAKTIVITET

Material/ämnen som bör undvikas: Starka oxidationsmedel Värme Gnistor och/eller flammor

Farliga omvandlingsprodukter: Kolmonoxid Koldioxid

Stabilitet och reaktivitet: Stabil. Riskfylld polymerisering sker ej.

11 - TOXIKOLOGISK INFORMATION

Effekter vid ögonkontakt: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid ögonkontakt.

Effekter vid hudkontakt: Inga skadliga hälsoeffekter förväntas vid hudkontakt.

Effekter vid inandning: Inga skadliga effekter förväntas vid inandning.

Effekter vid förtäring: Förtäring är ej sannolik exponeringsväg.

12 - EKOTOXIKOLOGISK INFORMATION

Miljöinformation: --

Dokument nr 08-2342-7 Utfärdat : 02/04/02 Version nr: 02.09
Ersätter 04/01/01 Utskrivet : 03/06/03 Sidan 4 av 5

CAVILON(TM) NO STING BARRIÄR FILM, SPRAY 3346E**13 - AVFALLSHANTERING**

Destruktion: Behandlas som farligt avfall.

Förpackning: 3M Svenska AB är anslutet till samtliga materialbolag, vilka administrerar insamling av förpackningavfall. Kontakta Förpackningsinsamlingen tel. 0200-88 03 11 för närmare information. Förpackningar som är märkta med dödsbete T+,T eller riskfras 50/53 skall alltid lämnas för särskilt omhändertagande.

14 - TRANSPORTINFORMATION

ADR/RID (bil-tåg), UN-nummer: Om produkten är farligt gods finns rubriken "Transportdata" på säkerhetsdatabladets sista sida. För produkt som transporteras från 3M som frimängd lämnas inga transportdata - Kontakta miljöavdelningen vid behov.

15 - GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Märkning:

Farosymboler(1): F (mycket brandfarligt)

Riskfraser(1): (R11) Mycket brandfarligt.

Skyddsfraser(1): (S16) Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.

Kommentar(1): Produkten märks ej med hänvisning till SÄIFS 1995:5, 4.8

16 - ÖVRIG INFORMATION

Anledning till uppdatering: Inga ändringar.

Informationen på detta datablad bygger på bästa tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering. All icke avsedd hantering och all användning i kombination med andra produkter /processer sker under användarens ansvar.