

1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Produktnamn

Clax Delta free 1DL3

Användning av Substansen/Beredningen

Typ

Flytande tvättmedel

Kontaktuppgifter

Leverantör

JohnsonDiversey Sverige AB

Kontaktuppgifter

Box

Box 47313 (Liljeholmsvägen 18)

Postnummer och postkontor

100 74 Stockholm

Telefon

08-7799300

Telefax

08-7799399

Telefonnummer och namn

Ring 112. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen.

2. SAMMANSÄTTNING/UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

CAS-nr	EINECS	Ämne	Halt	Klassificering
	229-912-9	Dinatrium/Dikaliummetasilikat	15-<30	C;R34-37
Ingredienser enligt förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel				
		fosfater	5-<15	

3. FARLIGA EGENSKAPER

Klassificering

Frätande

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Inandning

Skölj näsa och mun med vatten. Frisk luft och vila. Vid medvetslöshet lägg personen i framtupa sidoläge för transport.

Hudkontakt

Skölj genast med mycket vatten vid behov även innanför kläderna. Tag av nedstänkta kläder. Frätskada skall behandlas av läkare.

Kontakt med ögonen

Vid kontakt med ögonen spola genast med mycket vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare.

Förtäring

Skölj ur munnen! Ge därefter ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. Framkalla EJ kräkning. Omedelbart till sjukhus.

5. BRANDBEKÄMPNINGSAÅTGÄRDER

Lämpliga släckmedel

koldioxid, pulver eller vatten. Bekämpa större bränder med vatten eller skum.

2006-01-09

Tidigare datum
2005-09-14

MSDS1932SVSE-05

Särskilda åtgärder
Produkten ej brännbar.

6. ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Åtgärder till skydd för människor

Använd lämplig skyddsutrustning, se pkt 8

Saneringsmetoder

Förhindra utsläpp i avlopp i större mängd.,Mindre mängd utspilld produkt spolas bort med vatten.,Större mängd sopas ihop och samlas upp.

7. HANTERING OCH LAGRING

Hantering

Blanda aldrig med andra ämnen eller produkter utan kännedom om att detta är riskfritt.,Förvara förpackningen sluten.

8. BEGRÄNSNINGAR AV EXPONERING/PERSONLIGT SKYDD

Gränsvärden för exponering

Begränsning av exponering på arbetsplatsen

Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas vid arbetsplatsen.

Om risk för stänk eller direktkontakt föreligger skall ögonskydd och skyddshandskar användas.,Skyddshandskarna skall vara kemikalieresistenta av butyl-eller nitrilgummi (EN 374,Kategori III.) .

9. FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Allmän information

Utseende

Klar ofärgad vätska

Lukt

Luktlös

pH

- Koncentrat >12,5

- Brukslösning i.u.

Kokpunkt (° C) >100

Flampunkt (° C) >100

Relativ densitet (kg/m3) 1440

Löslighet

- Vattenlöslighet Obegränsat löslig

10. STABILITET OCH REAKTIVITET

Farliga reaktioner

Reagerar med syror under värmeutveckling och med lättmetaller under utveckling av vätgas.

11. TOXIKOLOGISK INFORMATION

Akut toxicitet (oralt LD50)

200-2000 mg/kg kroppsvikt,(Värdet saknar praktisk betydelse p.g.a. produktens frätande egenskaper)

Hudkontakt

Vid hudkontakt kan allvarlig frätskada uppkomma. Även utspädda lösningar av produkten fräter.

Kontakt med ögonen

Stänk i ögonen ger intensiv smärta tårflöde och frätsår. Stor risk för bestående synskada.

Inandning

Inandning av dimma kan orsaka irritation och även lungödem.

Förtäring

Förtäring ger sveda i mun och svalg samt magsmärtor. Risk för frätskador.

12. EKOLOGISK INFORMATION

Övrig information

Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön vid användning för dess avsedda ändamål. Outspädd eller icke neutraliserad produkt får ej komma ut i avloppet.

13. AVFALLSHANTERING

Förorenad förpackning

JohnsonDiversey AB är registrerat hos REPA för omhändertagande av tömda förpackningar. Tömd förpackning ska sköljas noggrant och lämnas för återvinning.

Avfall från överskott/oanvända produkter

Europeiska avfallskatalogen (EWC)

20 01 15 (Basiskt avfall)

Ytterligare information

Större restmängder lämnas för destruktion enligt lokala regler för kemiskt avfall.

14. TRANSPORTINFORMATION

UN-nr	1719
Förpackningsgrupp	III
Officiell transportbenämning	Kaustik alkali flytande n.o.s. dinatrium/dikaliumtrioxosilikat
Landtransport	
ADR-klass	8
Sjötransport	
IMDG-klass	8
EMS-nr	F-A, S-B

15. GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

Information på etiketten

Farokod

C Frätande

Innehåller

Dinatrium/Dikaliummetasilikat

R-fras(er)

R34 Frätande

S-fras(er)

- S28 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S36/37/39 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S26 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S45 Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket vatten.

16. ANNAN INFORMATION

Förteckning över relevanta R-fraser

- R34 Frätande
R37 Irriterar andningsorganen.

Ytterligare information

Produkten är avsedd för yrkesmässig användning och får ej säljas till eller placeras i butik så att den blir tillgänglig för allmänheten.

Säkerhetsdatablad enligt KIFS 1998:8 med ändringar samt IIHs branschrekommendation avseende säkerhetsdatablad.

Omarbetningar

Denna version är i ett nytt format.

Internationell referens

MSDS1932-5 (27-06-2005) Fw.LD.Bo37-03B