

SÄKERHETS DATABLAD

1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET

Produktnamn: GIGASEPT INSTRU AF

Produkttyp: Instrumentdesinfektionsmedel

Telefon nödsituation 112 Giftinformation
<http://www.giftinformation.se>

Tillverkare/Leverantör

Rekal Svenska AB

Box 2, 646 21 Gnesta

Telefon 0158-369 20

Telefax 0158-369 48

<http://www.rekal.se>

Säkerhetsinfo kontorstid 0158-369 35



2. SAMMANSÄTTNING / ÄMNE NAS KLASSIFICERING

Produkttyp Produkten är en beredning

Ämnen med farliga egenskaper i beredningen

Kemiskt namn	Halt%	EG-nr	CAS-nr	Farokod	Riskfraser
Guanidinderivat	14	288-198-7	85681-60-3	C N	R22,34,50
Myristalkoniumklorid	2,5	269-919-4	68391-01-5	C N	R21/22,34,50
Tridecyletoxylat	5-15	--	69011-36-5	Xi	R41
Etanol	5-15	200-578-6	64-17-5	F	R11
2-Propanol	1-5	200-661-7	67-63-0	Xi F	R11,36,67
Laurylpropylendiamin	<5	226-902-6	5538-95-4	C N	R22,35,50

Farokoder: T=Giftig, C=Frätande, Xn=Hälsoskadlig, Xi=irriterande, E=Explosiv, F=Brandfarlig,
O=Oxiderande, N=Miljöfarlig Förteckning över **Riskfraser**, se punkt 16.

Övriga ämnen i beredningen

Benämning	Halt%	EG-nr	CAS-nr
Phenoxypropanol	30-50		770-35-4

3. FARLIGA EGENSKAPER

Faroklass Frätande.

4. FÖRSTA HJÄLPEN

Allmän information
Inandning

Frisk luft, värme och vila

Hudkontakt

Skölj ren huden med mycket vatten. Tag av alla nedstänkta kläder. Frätskada ska behandlas av läkare.

Stänk i ögonen

Spola omedelbart med mycket vatten i minst 15 minuter, håll ögonlocken brett isär. Kontakta sjukhus eller läkare.

Förtäring

Drick ett par glas mjölk eller vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta sjukhus eller läkare om större mängd förtärs eller om kräkning, illamående eller andra besvär tillstöter.

5. ÅTGÄRDER VID BRAND

Lämpliga släckmedel

Brand kan släckas med vattendimma, kolsyra, pulver eller skum. Produkten är inte brandfarlig.

6. ÅTGÄRDER VID SPILL/OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

Miljöskyddsåtgärder

Vid större spill, använd absorberande material typ sand eller spån. Efterskölj med vatten. Observera halkrisken.

Saneringsmetoder

Vid mindre spill, spola med mkt vatten. Observera halkrisken.

7. Hantering och lagring

Hantering	Använd skyddsglasögon/ansiktsskydd och handskar.
Lagring	Förvaras i original förpackning, frostfritt och åtskilt från livsmedel. Undvik antändningskällor.

8. Begränsning av exponeringen/Personliga skyddsåtgärder

Personlig skyddsutrustning	Möjlighet till omedelbar ögonspolning skall finnas tillgänglig på arbetsplatsen om risk finns för stänk eller spill. Använd skyddsglasögon vid hantering och skyddshandskar
Hygieniska gränsvärden	
Ämne	Etanol MAK 960mg/m ³ , MAK 500ppm (TRGS 900) Etanol VME 1900mg/m ³ , VME 1000ppm (INRS) Etanol VLE 9500mg/m ³ , VLE 5000ppm (INRS) 2-Propanol MAK 500mg/m ³ , MAK 200ppm (TRGS 900)

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Uppgifterna avser hela beredningen

Utseende	Vätska
Färg	Grön
Lukt	Aminaktig
pH i koncentrat	Ca 9
pH i brukslösning, (%)	Ca 8,5
Kokpunkt °C	Ca 90°C
Smältpunkt °C	< -5°C
Flampunkt (DIN 51755)	36°C Din 51755 Part 1
Densitet kg/m³	990
Löslighet i vatten	100 vikt%

10. Stabilitet och reaktivitet

Stabilitet	Lagringsstabil i originalemballage minst två år
Farliga reaktioner	Inga kända
Farliga nedbrytningsprodukter	Inga kända

11. Toxikologisk information

Inandning	Långvarig inandning av spray-dimma kan ge sveda i mun och svalg.
Hudkontakt	Hudkontakt kan orsaka sveda, rodnad, blåsbildning och frätsår.
Ögonkontakt	Ger smärta och tårflöde. Risk för bestående synskada.
Förtäring	Kan orsaka sveda i mun och svalg samt illamående, magsmärtor och kräkningar.

Toxikologiska undersökningsdata	LD ₅₀ (oralt rått) >2000mg/ kg (Uppskattat)	
Sensibilisering	Förorsakar ingen sensibilisering hos försöksdjuren (marsvin)	128,129

12. Ekotoxikologisk information

Produkten är bedömd och klassificerad som "Ej miljöfarlig"	
Biologisk nedbrytbarhet	Primär nedbrytbarhet > 90%. (Data uppskattade tester på liknande produkter)
Ekotoxicitet	Fisktoxicitet LC50 (96h) mg/l >100mg/l Bakterie EC50 (48h) mg/l
Bioackumulering	
Kemisk syreförbrukning	18323 mg/l Testsubstans 1%-ig lösning

13. Avfallshantering

Produktrester som blir avfall	Skall tas om hand som kemikalieavfall. Rådfråga de lokala myndigheterna vid större mängder.
Förorenade förpackningar	Tömda och rengjorda förpackningar sorteras som hårdplast. Avfallskod: EWC-nr 070699

14. TRANSPORTINFORMATION

Produkten fraktas som begränsad mängd/Limited Quantity

Transportklassificering	UN-nr: 1903	Klass: 8	PG: III	EmS: F-A	Etikett nr: 8
ADR:	UN.1903, Desinfektionsmedel, frätandevätska, N.O.S, 8,III				
IMDG:	Proper shipping name UN 1903, Disinfectant, liquid, corrosive, n.o.s, 8, III, F-A				

15. GÄLLANDE BESTÄMMELSER

Produkten är bedömd, klassificerad och märkt enligt KIFS 1994:12 / 2005:7 och SÄIFS 1998:3

Hälsö- och miljöfara

Faroklass	Frätande
Farobeteckning	C
Farosymbol	Frätande



Frätande

Riskfraser	R 34	Frätande
Skyddsfraser	S 26	Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
	S36/37/39	Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
	S 45	Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

Ämnen som ger beredningen dess farliga egenskaper
Guanidinderivat Myristalkoniumklorid Laurylpropylendiamin

16. Övrig information

Förteckning över Riskfraser för ämnen under punkt 2:

R11	Mycket brandfarligt
R22	Farligt vid förtäring
R21/22	Farligt vid hudkontakt och förtäring
R34	Frätande
R35	Starkt frätande
R36	Irriterar ögonen
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R50	Mycket giftig för vattenlevande organismer
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad

Produkten är avsedd för yrkesmässigt bruk. Säkerhetsdatabladet skall finnas tillgängligt för arbetstagare enl. AFS 2004:4 § 39 .

Detta säkerhetsdatablad är utformat enligt Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 1998:8/2004:4 och Sprängämnensinspektionens föreskrifter SÄIFS 1994:4 .

Version	Datum	Ersätter version	Ersätter datum
2	2006-01-31	±	2005-09-01
Viktiga ändringar i punkt: 2, 9.			